

Спецификация в соответствии со стандартом EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548 / EN ISO 24011

Linodur Sport

Тип покрытия	EN 548 / EN ISO 24011	Натуральный линолеум
Каландрированное напольное покрытие		Гомогенное
Рисунок		муар
Основа		Джут
Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	Класс 23 / 34 / 43
Структура	Сферы применения	EN 14904 / DIN V 18032-2 подходит для спортивных площадок и для различного спортивного использования
	Ширина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341 200 см
	Длина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341 прим. 28 м
	Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997 4700 г / кв.м
	Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346 4,0 мм
	Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340 прим. 3,4 мм
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1 C _{fl} - s1
	Поправка No. 1907/2006 к REACH	Article 33 не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)
	Динамический коэффициент трения	DIN V 18032-2 0,4 - 0,6 - отвечает
	трения	EN 14904 80 - 110 - отвечает
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	EN ISO 10140 6 Децибелл
	Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343 ≤ 0,20 мм
	Цветостойкость	ISO 105-B02 Класс 6
	Светоотражение	DIN 5036-3 p ≥ 0,20 - отвечает (кроме цвета 6151 -024, -081)
	Электростатичность	EN 1815 прим. 2,0 кВольт макс.
	Сопrotивление теплопроводности	EN 12667 0,023 кв.м К/Вт
	Теплопроводность	EN 12524 0,17 Класс
	Устойчивость к тлеющим сигаретам	EN 1399 подходит
	Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987 Устойчивость к жирам и минеральному маслу, а также краткосрочная устойчивость к разбавленным кислотам
	Использование кресел на колесиках	EN 425 подходит (Тип W)
	Устойчивость к полам с водным подогревом	подходит (макс. 29°C)
	Антибактериальность	JIS Z 2801 Линолеум DLW обладает антибактериальными свойствами



EN 14904: 2006
06
1658-DOP-401

Произведено в:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Напольное покрытие DLW необходимо укладывать согласно инструкции компании DLW Flooring. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия DLW Flooring можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания DLW Flooring сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.dlw-sports.com